手動スクリーン　製品仕様表

商品型式	LT-120VF_ESeco	LT-120VG_ESeco
生地	ESeco	
型	120	
ｱｽﾍﾟｸﾄ比	NTSC　(4:3相当)	
ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm)	2538×1829	
外形寸法（mm）	2714×2437	2880×2437
質量(kg)	16.2	28.2
停止方式	ボールストップ	
ﾌﾞﾚｰｷ方式	ソフトワインド	
ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ	-	150□(AL-288X)
標準付属品	アルミフック棒(L=1220)　×1 ドリリングタッピンねじ（呼び径4×30）×18 取扱説明書　×1 組立設置説明書　×1	アルミフック棒(L=1220)　×1 パネル　×2 サイドカバー（左右）　×各1 カバー　×1 取付金具　×3 六角ボルト(M10×30)　×6 六角ナット(M10)　×6 平座金(呼び径10)　×6 ばね座金(呼び径10)　×6 トラスタッピンねじ(呼び径4×16)　×16 吊りボルト(W3/8×1000)　×6 六角ナット(W3/8)　×12 平座金(W3/8)　×12 ばね座金(W3/8)　×6 取扱説明書　×1 組立設置説明書　×1
オプション	ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽAL-288X	-

※　上記オーエスセイフEシリーズの製品は、エコマーク商品です。
※　ESecoは、EASTONE社のエコ認定生地（認定番号：04105074）です。
※　仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

手動スクリーン　製品仕様表

商品型式	LT-123WF_ESeco	LT-123WG_ESeco
生地	ESeco	
型	123	
ｱｽﾍﾟｸﾄ比	WXGA（16:10相当）	
ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm)	2757×1661	
外形寸法（mm）	2934×2268	3100×2268
質量(kg)	17.1	29.6
停止方式	ボールストップ	
ﾌﾞﾚｰｷ方式	ソフトワインド	
ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ	-	150□(AL-310X)
標準付属品	アルミフック棒(L=1220)　×1 ドリリングタッピンねじ（呼び径4×30）×18 取扱説明書　×1 組立設置説明書　×1	アルミフック棒(L=1220)　×1 パネル　×2 サイドカバー（左右）　×各1 カバー　×1 取付金具　×3 六角ボルト(M10×30)　×6 六角ナット(M10)　×6 平座金(呼び径10)　×6 ばね座金(呼び径10)　×6 トラスタッピンねじ(呼び径4×16)　×16 吊りボルト(W3/8×1000)　×6 六角ナット(W3/8)　×12 平座金(W3/8)　×12 ばね座金(W3/8)　×6 取扱説明書　×1 組立設置説明書　×1
オプション	ｱﾙﾐﾎﾞｯｸｽAL-310X	-

※　上記オーエスセイフEシリーズの製品は、エコマーク商品です。
※　ESecoは、EASTONE社のエコ認定生地（認定番号：04105074）です。
※　仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。